

Ihr Partner mit dem Plus
Votre partenaire avec le Plus



Preisliste
Panoramic Railing System

Ausgabe / Edition 01

www.kiener-wittlin.ch

Sie finden unter www.kiener-wittlin.ch folgende Informationen:

- Allgemeine Verkaufsbedingungen (AGB)
- Lieferdienst
- Kontakte
- Öffnungszeiten

Vous trouverez sur www.kiener-wittlin.ch ces informations:

- Conditions générales de vente
- Service de livraison
- Contacts
- Heures d'ouverture



Panoramic Railing System



Filigran - Geringe Masse bei grosser Stärke!

Profilabmessungen:

Höhe: 161 mm
Breite: 60 mm
Glaseinstecktiefe: 105 mm

Für 0.8 kN/m und 1.6 kN/m

Für Glasdicken von 21 mm bis 25 mm



Mit der Neuentwicklung des Glanzglas-Geländerprofils PANORAMIC Railing Systems V8 für 0.8kN/m und 1.6 kN/m bieten wir Ihnen eine Gesamtlösung für den Handel, Metallbau oder Heim-Handwerker an.

Mit einer Bauhöhe von 161 mm bietet das Profil alle notwendigen sicherheitsrelevanten Befestigungsmöglichkeiten, inkl. statischer Nachweiss.

Normengerecht nach SIA 261 und SIGaB 12/2007.

Durch die raffinierte Lösung kann das Glas schnell und unkompliziert eingesetzt werden. Kein zusätzliches Bohren von Befestigungslöchern. Ein vielseitiges Zubehör hilft Ihnen, diese Komplettlösung schnell und einfach zu verbauen.




Vorteile

- Geringes Eigengewicht:
Grundprofil: ca. 6 kg pro Meter /
Gesamtgewicht: ca. 60 kg/Komplettprofil pro 6 Meter Stange
- Hohe Stabilität
- Witterungsbeständig und langlebig
- Sehr montagefreundlich, dank Zweischalensystem
- Bohrrillen für eventuelle nachträgliche Befestigungslöcher
- Schraubkanäle für Deckelbefestigungen und Gehrungswinkel
- Einfaches Reinigen bei vorzeitiger Montage des Grundprofil (V8.1)
- Baubreite nur 60 mm
- Einsetzbar für 21 oder 25 mm Verbundsicherheitsglas
- Keine Silikonfugen, Lösung mit Dichtband
- Einfache Montage, auch im Winter
- Kostengünstige Systemlösung dank schlanker Profilgeometrie
- Vielseitiges Zubehör für Anschlussbleche, Abschlussdeckel, Schrauben, Dichtungen usw.
- Lieferbar in NCS oder RAL Farben nach Wahl oder farblos industrie anodisiert, E6/EV1 u.a.
- Walzbar respektive biegbare, für Bogengläser besonders geeignet
- Einfacher Glaswechsel im Ereignisfall
- Ein Schweizer Qualitätsprodukt mit Weitsicht!

Komplettprofil mit Stangenset für 0.8 kN/m 21mm Glasstärke

Komplettprofil

800.000



Komplettprofil

zweiteiliges Aluminium Komplettprofil
bestehend aus dem Grundprofil V8.1 und dem Klemmprofil V8.2

Eigenschaften:	pressblank, roh, unbearbeitet, mit Nuten und Bohrrillen sowie Schraubkanälen
Grösse:	161 / 60 / 14 mm
Einstecktiefe Glas:	104 mm
Lagerlänge:	6 m (0/+10 mm)
Gewicht:	61.8 Kg

Zubehörset für 0.8 kN/m / 21 mm Glasstärke

800.008.21



Dichtband für 21 mm Glasstärke

Distanzband aus EPDM

Eigenschaften:	schwarz, einseitig selbstklebend, mit sehr hohe Rückstellkraft
Abmessung:	15 x 5 mm
Menge:	4 Rollen
Hinweis:	Satz für 6 m Komplettverglasung



Nutensteine Nutenstein 12

Eigenschaften:	Stahl M12, verzinkt
Abmessung:	34 x 11 mm
Menge:	15 Stück
Hinweis:	mind. 2 Stück pro Laufmeter einrechnen 13 Nutensteine / 6 Meter Komplettprofil



Senkkopfschraube mit Innensechskant DIN 7991

Eigenschaften:	aus Stahl, Festigkeit 10.9
Oberflächenbehandlung:	werksverzinkt, promaduct
Grösse:	M12 x 35 mm
Menge:	15 Stück
Hinweis:	mind. 2 Stück pro Laufmeter einrechnen 13 Senkkopfschrauben / 6 Meter Komplettprofil




Klotzholz / Glasauflager

Eigenschaften:	imprägniert
Länge:	80 mm
Dicken:	3 mm (12 x 2 mm / 24 x 1 mm)
Breiten:	20 - 24 mm

Preis pro Komplettprofil mit Stangenset für 0.8 kN/m 21mm Glasstärke

CHF 125.00 / Meter


Komplettprofil mit

Komplettprofil		800.000
	Komplettprofil zweiteiliges Aluminium Komplettprofil bestehend aus dem Grundprofil V8.1 und dem Klemmprofil V8.2	
	Eigenschaften:	pressblank, roh, unbearbeitet, mit Nuten und Bohrrillen sowie Schraubkanälen
	Grösse:	161 / 60 / 14 mm
	Einstecktiefe Glas:	104 mm
	Lagerlänge:	6 m (0/+10 mm)
	Gewicht:	61.8 Kg
Zubehörset für 0.8 kN/m / 25 mm Glasstärke		800.008.25
		Dichtband für 25 mm Glasstärke Distanzband aus EPDM Eigenschaften: schwarz, einseitig selbstklebend, mit sehr hohe Rückstellkraft Abmessung: 15 x 3 mm Menge: 4 Rollen Hinweis: Satz für 6 m Komplettverglasung
		Nutensteine Nutenstein 12 Eigenschaften: Stahl M12, schwer, verzinkt Abmessung: 34 x 11 mm Menge: 15 Stück Hinweis: mind. 2 Stück pro Laufmeter einrechnen 13 Nutensteine / 6 Meter Komplettprofil
		Senkkopfschraube mit Innensechskant DIN 7991 Eigenschaften: aus Stahl, Festigkeit 10.9 Oberflächenbe- handlung: werksverzinkt, promaduct Grösse: M12 x 35 mm Menge: 15 Stück Hinweis: mind. 2 Stück pro Laufmeter einrechnen 13 Senkkopfschrauben / 6 Meter Komplettprofil
		Klotzholz / Glasaufleger Eigenschaften: imprägniert Länge: 80 mm Dicken: 3 mm (12 x 2 mm / 24 x 1 mm) Breiten 20 - 24 mm

Preis pro Komplettprofil mit Stangenset für 0.8 kN/m 25mm Glasstärke

CHF 123.50 / Meter

Komplettprofil mit Stangenset für 1.6 kN/m 25mm Glasstärke

Komplettprofil		800.000
	Komplettprofil zweiteiliges Aluminium Komplettprofil bestehend aus dem Grundprofil V8.1 und dem Klemmprofil V8.2	
	Eigenschaften:	pressblank, roh, unbearbeitet, mit Nuten und Bohrrillen sowie Schraubkanälen
	Grösse:	161 / 60 / 14 mm
	Einstecktiefe Glas:	104 mm
	Lagerlänge:	6 m (0/+10 mm)
	Gewicht:	61.8 Kg
Zubehörset für 1.6 kN/m / 25 mm Glasstärke		800.016.25
		Dichtband für 25 mm Glasstärke Distanzband aus EPDM Eigenschaften: schwarz, einseitig selbstklebend, mit sehr hohe Rückstellkraft Abmessung: 15 x 3 mm Menge: 4 Rollen Hinweis: Satz für 6 m Komplettverglasung
		Nutensteine Nutenstein 12 Eigenschaften: Stahl M12, schwer, verzinkt Abmessung: 34 x 11 mm Menge: 30 Stück Hinweis: mind. 4 Stück pro Laufmeter einrechnen 25 Nutensteine / 6 Meter Komplettprofil
		Senkkopfschraube mit Innensechskant DIN 7991 Eigenschaften: aus Stahl, Festigkeit 10.9 Oberflächenbehandlung: werksverzinkt, promaduct Grösse: M12 x 35 mm Menge: 30 Stück Hinweis: mind. 4 Stück pro Laufmeter einrechnen 25 Senkkopfschrauben / 6 Meter Komplettprofil
		Klotzholz / Glasaufleger Eigenschaften: imprägniert Länge: 80 mm Dicken: 3 mm (12 x 2 mm / 24 x 1 mm) Breiten: 20 - 24 mm

Preis pro Komplettprofil mit Stangenset für 1.6 kN/m 25 mm Glasstärke

CHF 135.50 / Meter

Oberflächenbehandlung

anodisieren / eloxieren

mattiert farblos anodisiert	Farblos industrie anodisiert (E6 / EV1)	Grundprofil V8.1 (Abwicklung 0.540 m ²)	810.850	CHF 16.00 / Meter
		Grundprofil V8.2 (Abwicklung 0.363 m ²)	810.950	CHF 15.00 / Meter




Pulverbeschichtung

	Pulverbeschichtung in RAL-Standard Seidenglanz, mind. 60 my nach gelten- der Norm SZFF-Norm 41.07/61.01 und SZFF Gütevorschrift 52.01, bzw. 52.01	Grundprofil V8.1 (Abwicklung 0.540 m ²)	810.800	CHF 33.00 / Meter
		Grundprofil V8.2 (Abwicklung 0.363 m ²)	810.900	CHF 26.00 / Meter

Sonderfarben




	NCS oder NCS S Farbtöne, Glimmer, Matt und Glanzttöne sowie Farben nach Muster mit einem einmaligem Pauschalzuschlag von Sfr. 500.--/ Farbton (max. 12 Monate gültig)		810.750	CHF 599.00 / Meter
--	--	--	---------	--------------------

Montagezubehör

		Bezeichnung	Artikel-Nr.	Preis / Stk.
	Untere Einschubplatte • feuerverzinkt • M10 Gewinde vorgeschnitten • Abmessung: 37 x 100 x 8 mm • Gewicht: 0.221 kg • geeignet für Montageart: C / D / E / F*	PA 201	810.701	CHF 9.90
	Befestigungsplatte • feuerverzinkt • mit Ansenkung für M10 • Abmessung: 160 x 100 x 8 mm • Gewicht: 0.952 kg • geeignet für Montageart: C*	PA 202	810.702	CHF 22.90
	Befestigungsplatte • feuerverzinkt • mit Ansenkung für M10 • Abmessung: 107 x 100 x 8 mm • Gewicht: 0.620 kg • geeignet für Montageart: D* Hinweis: Zwischen PA 203 oder 204 kann frei gewählt werden.	PA 203	810.703	CHF 14.90
	Befestigungsplatte • feuerverzinkt • mit Ansenkung für M10 • Abmessung: 157 x 100 x 8 mm • Gewicht: 0.932 kg • geeignet für Montageart: D* Hinweis: Zwischen PA 203 oder 204 kann frei gewählt werden.	PA 204	810.704	CHF 21.90
	Stossverbinder (3-teilig) • Gewicht: 97g • Abmessung: - 100 x 25 x 8 mm (1 Stück) - 100 x 6 x 8 mm (2 Stück)	PA 205	810.705	CHF 30.90
	Eckverbinder, 90° (3-teilig) • Gewicht: 194g • Abmessung: - 200 x 25 x 8 mm (1 Stück) - 200 x 6 x 8 mm (2 Stück)	PA 206	810.706	CHF 58.00
	Befestigungskonsole • feuerverzinkt • Abmessung: 150 x 124 x 8 mm • Gewicht: 0.909 kg • geeignet für Montageart: E*	PA 101	810.711	CHF 36.90
	Befestigungskonsole (2-teilig) • feuerverzinkt • M10 Gewinde vorgeschnitten • Abmessung: 215 x 100 x 8 mm • Gewicht: 0.397 kg • geeignet für Montageart: F*	PA 102 PA 103	810.712 810.713	CHF 40.90 CHF 22.90
	Befestigungskonsole • feuerverzinkt • M10 Gewinde vorgeschnitten • Abmessung: 100 x 160 x 8 mm • Gewicht: 0.909 kg • geeignet für Montageart: G*	PA 105	810.715	CHF 40.90

*Die Montagearten A - G sind ab Seite 10 abgebildet.


Montagezubehör

		Artikel-Nr.	Preis
	Abschlussdeckel • Gewicht: 0.0576 kg • Abmessung: 161 / 60 / 2 mm • Verkaufseinheit: 2 Stück (1x links und 1x rechts)	820.100	CHF 11.90
	Fugenabdeckprofil aus EPDM • Abmessung: 40 / 35 mm • Länge: 1000 mm • Verkaufseinheit: 1 Stück	820.200	CHF 90.90
	Handlauf aus Edelstahl für Glasstärke 21 mm • Edelstahl rostfrei A2, geschliffen, • Schleifrichtung längs • Abmessung: 25/26/25 mm • Länge: 3000 mm • Verkaufseinheit: 1 Stück	820.310	CHF 21.00
	Handlauf aus Edelstahl für Glasstärke 25 mm • Edelstahl rostfrei A2, geschliffen, • Schleifrichtung längs • Abmessung: 25/30/25 mm • Länge: 3000 mm • Verkaufseinheit: 1 Stück	820.350	CHF 23.00


Profilbearbeitung

Die Löcher müssen folgendermassen ins Profil gebort werden:

Klemmprofil V8.2 für 0.8 kN/m



Klemmprofil V8.2 für 1.6 kN/m



WICHTIG: Anzugsmoment 110 Nm

Profilmontage

Montagemöglichkeiten, Montageanleitung und Richtlinien unter www.metallbausysteme.ch

Durch einfache Registration erhalten Sie Zugriff auf :

- Ausschreibungstexte
- CAD-Dateien: DXF / DWG / PDF


Gerne beraten wir Sie bei Ihrem Projekt. Rufen Sie uns an!

Notizen


This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

Übersicht Montagemöglichkeiten


A Direktmontage stirnseitig




B Direktmontage von oben




C Montage mit beidseitiger Platte




D Montage mit einseitiger Konsole




E Montage mit Winkelkonsole stirnseitig




F Montage mit zweiteiliger Konsole



G Montage auf Holz mit Konsole



H Montage auf Stahl, Direktmontage von oben



Montagemöglichkeit A

Direktmontage stirnseitig

VSG Glas 2 x 12 mm mit Folie 1.5 mm
Kanten ringsum poliert
VSG Glas 2 x 10 mm mit Folie 1.5 mm
Kanten ringsum poliert
bauseits

Senkkopfschraube
M12
bauseits

Dichtband 3 mm für
Glasstärke 25.5 mm
Dichtband 5 mm für
Glasstärke 21.5 mm

Abschlussblech
bauseits

Klotzholz


Nutenstein M 12

Senkkopfschraube 90°
10.9 mit Innensechskant
werksverzinkt / Promaduct
M12 x 35

Senkkopfschraube
M12
bauseits


Montagemöglichkeit B

Direktmontage von oben



Montagemöglichkeit C

Montage mit beidseitiger Platte



Montagemöglichkeit D

Montage mit einseitiger Konsole

VSG Glas 2 x 12 mm mit Folie 1.5 mm
Kanten ringsum poliert
VSG Glas 2 x 10 mm mit Folie 1.5 mm
Kanten ringsum poliert
bauseits

Dichtband 3 mm für
Glasstärke 25.5 mm
Dichtband 5 mm für
Glasstärke 21.5 mm

Senkkopfschraube
M12 x 20
bauseits

Klotzholz


Nutenstein M 12

Senkkopfschraube 90°
10.9 mit Innensechskant
werksverzinkt / Promaduct
M12 x 35

untere Einschubplatte
PA 201


Befestigungsplatte
PA 203

M12
bauseits



Montagemöglichkeit E

Montage mit Winkelkonsole stirnseitig



Montagemöglichkeit F

Montage mit zweiteiliger Konsole

VSG Glas 2 x 12 mm mit Folie 1.5 mm
Kanten ringsum poliert
VSG Glas 2 x 10 mm mit Folie 1.5 mm
Kanten ringsum poliert
bauseits

M12 x 20
bauseits

M12 x 20
bauseits

Befestigungskonsole
PA 102

M12
bauseits

M12
bauseits

Dichtband 3 mm für
Glasstärke 25.5 mm
Dichtband 5 mm für
Glasstärke 21.5 mm

Abschlussblech
bauseits

Klotzholz

Nutenstein M 12


Senkkopfschraube 90°
10.9 mit Innensechskant
werksverzinkt / Promaduct
M12 x 35

untere Einschubplatte
PA 201

M12 x 20
bauseits

Befestigungskonsole
PA 103

M12
bauseits




Montagemöglichkeit G

Montage auf Holz mit Konsole


VSG Glas 2 x 12 mm mit Folie 1.5 mm
Kanten ringsum poliert
VSG Glas 2 x 10 mm mit Folie 1.5 mm
Kanten ringsum poliert
bauseits

Dichtband 3 mm für
Glasstärke 25.5 mm
Dichtband 5 mm für
Glasstärke 21.5 mm



Montagemöglichkeit H

Montage auf Stahl, Direktmontage von oben



Ihr Partner mit dem Plus
Votre partenaire avec le Plus

Stahl + Metalle
Befestigungstechnik
Werkzeuge
Profi-Markt

*Ihr flexibler Grosshändler
für Industrie, Gewerbe und
Handwerk*

Acier + Métaux
Technique de Fixation
Outils
Profi-Markt

*Votre grossiste
flexible pour l'industrie
et l'artisanat*

Hauptsitz
Siège principal
Waldeckweg
CH-3053 Münchenbuchsee
Tel. +41 31 868 61 11
Fax +41 31 868 61 20

Aarau
Aarau
Industriestrasse 10
CH-5036 Oberentfelden
Tel. +41 62 555 56 90
Fax +41 62 555 56 91

Basel
Bâle
Kleinhüningerstr. 181
CH-4057 Basel
Tel. +41 61 692 70 20
Fax +41 61 692 27 72

Wallis
Valais
Stegerfeld 4
CH-3940 Steg
Tel. +41 27 933 10 20
Fax +41 27 933 10 30

Westschweiz
Suisse romande
Rte. du Simplon 9
CH-1845 Noville
Tel. +41 21 967 16 61
Fax +41 21 967 16 62

info@kiener-wittlin.ch
www.kiener-wittlin.ch

aarau@kiener-wittlin.ch

basel@kiener-wittlin.ch

steg@kiener-wittlin.ch

noville@kiener-wittlin.ch